



Caractéristiques Ledvance Panneau LED Performance 36W 4000K 3960lm 60x60cm TPA UGR < 19 | Blanc Froid - Équivalent 4x18W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                         | 243676                              |
| EAN                          | 4058075384309                       |
| Marque                       | Ledvance                            |
| Nom du fabricant             | PL PFM 600 36W/4000K UGR19 TPA LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                               |
| Gamme                        | Performance                         |

## Informations techniques

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                     |
| Tension (V)                       | 220-240                         |
| Dimmable                          | Non dimmable                    |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                 |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid                |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs  |
| Couleur Claire                    | Blanc                           |
| Options de couleur                | Couleur unique                  |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 110                             |
| Indice de Protection              | IP40 - Résistant à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc    | IK02 - 0.20 Joule               |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Facteur de puissance | >0.95       |
| Référence Article    | Panneau LED |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)                    |
| Température de fonctionnement | +10 to +45                            |
| Eclairage de Secours          | Oui, optionnel                        |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Matériaux                     | Aluminium                             |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 600     |
| Largeur (mm)              | 600     |
| Hauteur (mm)              | 34      |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**