



Caractéristiques Ledvance Éclairage public LED Flex Petit RV25ST Gris 36W 4950lm 25x145D - 730 Blanc Chaud | IP66 - Asymétrique

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Réf.                         | 243012                             |
| EAN                          | 4058075552302                      |
| Marque                       | Ledvance                           |
| Nom du fabricant             | SL FLEX SM 36W 730 RV25ST ALW LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                             |

## Informations techniques

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Technologie                       | LED Intégré          |
| Tension (V)                       | 220-240              |
| Dimmable                          | Non dimmable         |
| Code Couleur                      | 730 Blanc Chaud      |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud     |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79                |
| Couleur Claire                    | Blanc                |
| Options de couleur                | Couleur unique       |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 138                  |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 25x145               |
| Facteur de puissance              | >0.80                |
| Référence Article                 | Eclairage public LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                        | Post top                                                        |
| Connexion du Luminaire         | Borne sans vis                                                  |
| Couverture Optique             | Verre Trempé                                                    |
| Distribution Lumineuse         | Asymétrique                                                     |
| Indice de Protection           | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                                  |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 50                                                   |
| Couleur du Luminaire           | Aluminium, Blanc                                                |
| Matériaux                      | Aluminium                                                       |
| Couleur du boîtier             | Blanc/Aluminium                                                 |
| Gamme                          | RV25ST                                                          |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 445 |
| Largeur (mm)  | 250 |
| Hauteur (mm)  | 90  |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**