



Caractéristiques Philips Réglette LED Étanche Ledinaire WT060C 46W 5600lm - 865 Lumière Du Jour | 150cm

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Réf.                         | 238196                      |
| EAN                          | 8710163360171               |
| Marque                       | Philips                     |
| Nom du fabricant             | WT060C LED56S/865 PSU L1500 |
| Lampdirect Garantie Totale   | 3 ans                       |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                       |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 865 Lumière du Jour            |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 6500 Lumière du Jour           |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 120                            |
| Facteur de puissance              | >0.90                          |
| Lampe Incluse                     | Oui                            |
| Longeur                           | 150cm                          |
| Référence Article                 | Réglette LED Étanche           |

## Informations de l'appareil

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| EOC8                           | 36017199  |
| Montage                        | Surface   |
| Connexion du Luminaire         | Bornes de raccordement 2 pôles                                  |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)  |
| Indice de Protection           | IP66 - Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule  |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 45   |
| Couleur du Luminaire           | Gris  |
| Couleur du boîtier             | Gris  |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                                      |
| Gamme                          | WT060C  |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1501 |
| Largeur (mm)  | 69   |
| Hauteur (mm)  | 59   |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**