



Specificaties Ledvance LED Downlight Comfort Opaal Wit 18W/15W/12W 2160lm/1800lm/1440lm 95D - 930-940 CCT | Zaagmaat 150mm - IP44 - Beste Kleurweergave

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer              | 254956                               |
| EAN                        | 4099854490941                        |
| Merk                       | Ledvance                             |
| Fabrikantnaam              | DL CMFT D150 P 18W MS 940 OP WT LEDV |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                               |
| Levensduur (uur)           | 100000                               |

## Technische Informatie

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Noodverlichting              | Geen Noodverlichting           |
| Kantelbaar                   | Nee                            |
| Techniek                     | LED Geïntegreerd               |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                        |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                   |
| Kleurcode                    | 930 Warm Wit, 940 Koel Wit     |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit   |
| Kleurweergave (Ra)           | 90-99 - Perfecte kleurweergave |
| Lichtkleur                   | Wit                            |
| Kleurinstelling              | CCT                            |
| Gradenbundel (graden)        | 95                             |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 120                            |

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Powerfactor             | >0.90                        |
| UGR - Verblindingsgraad | < 23 - Voor algemene ruimtes |
| Optische Afdekking      | Opaal                        |
| Type product            | LED Downlights               |

## Armatuur Informatie

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Montage                  | Inbouwmontage                  |
| Zaagmaat (mm)            | 150                            |
| IP-Waarde                | IP44 - Stof- en Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule              |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot + 40                   |
| Behuizing                | Aluminium                      |
| Kleur Armatuur           | Wit                            |
| Armatuur Aansluiting     | PI (Insteekaansluiting)        |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 57  |
| Diameter (mm) | 160 |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|

## Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren